



Wärmedämmung/  
Schalldämmung



Heizkosten-  
ersparnis



Tapeten-  
wechselgrund

CLIMAPOR Dämmtapeten und Dämmplatten dienen zur Wärmedämmung im Innenraum, sparen Energiekosten und steigern somit die Wohnbehaglichkeit.

Sie überdecken Risse und Unebenheiten der Wände, schützen vor Wandfeuchtigkeit und können als Tapetenwechselgrund eingesetzt werden.

Die Wärmedämmkraft übertrifft herkömmliche Materialien erheblich.

### Dämmwirkung – Dämmtapete EPS 4 mm

4 mm

EPS Polystyrolschaum  
hat dieselbe Dämmwirkung wie:

ca. 68 mm  
Vollziegel



ca. 79 mm  
Kalksandstein



ca. 210 mm  
Normalbeton



Dämmtapete EPS  
unkaschiert 4 mm

10 m x 0,5 m x 4 mm

Aus expandiertem Polystyrol.  
Geeignet zur Wärmedämmung  
von Innenwänden.

**Rohdichte:** ca. 15 kg/m<sup>3</sup>  
**Brandklasse:** B2 nach DIN 4102  
**Wärmeleitfähigkeitsgruppe:** WLG 040  
**Temperaturbeständigkeit:** bis 75° C



Dämmtapete EPS  
pappkaschiert 4 mm

10 m x 0,5 m x 4 mm

Aus expandiertem Polystyrol mit Pappkaschie-  
rung als Tapeziergrund. Geeignet zur Wärme-  
dämmung von Innenwänden. Bei Verklebung  
von Vinyl-Tapeten unbedingt lösungsmittelfreie  
Tiefengrundierung vorstreichen und wasser-  
armen Vinyl-Tapetenkleber einsetzen.

**Rohdichte:** ca. 15 kg/m<sup>3</sup>  
**Brandklasse:** B2 nach DIN 4102  
**Wärmeleitfähigkeitsgruppe:** WLG 040  
**Temperaturbeständigkeit:** bis 75° C

| Art.-Nr. | EAN           | Format       | Stärke | Fläche           |
|----------|---------------|--------------|--------|------------------|
| 3742     | 4007155190262 | 10 m x 0,5 m | 4 mm   | 5 m <sup>2</sup> |

| Art.-Nr. | EAN           | Format       | Stärke | Fläche           |
|----------|---------------|--------------|--------|------------------|
| 20       | 4007155350062 | 10 m x 0,5 m | 4 mm   | 5 m <sup>2</sup> |




Dämmtapete EPS  
raufaserkaschiert 4 mm

10 m x 0,5 m x 4 mm

Aus expandiertem Polystyrol mit  
Raufaserkaschierung.  
Geeignet zur Wärmedämmung  
von Innenwänden.  
Dämmung und Tapezierung in  
einem Arbeitsgang.

**Rohdichte:** ca. 15 kg/m<sup>3</sup>  
**Brandklasse:** B2 nach DIN 4102  
**Wärmeleitfähigkeitsgruppe:** WLG 040  
**Temperaturbeständigkeit:** bis 75° C



Dämmtapete EPS  
alukaschiert 4 mm

6 m x 0,5 m x 4 mm

Aus expandiertem Polystyrol mit Alu-  
kaschierung. Geeignet zur energiesparenden  
Wärmedämmung von dünnwandigen Heiz-  
körpernischen, bei gleichzeitiger Wärme-  
reflektion von ca. 90 % in den Raum zurück.  
Verarbeitung mit Aluseite zum Raum hin.

**Rohdichte:** ca. 15 kg/m<sup>3</sup>  
**Brandklasse:** B2 nach DIN 4102  
**Wärmeleitfähigkeitsgruppe:** WLG 040  
**Temperaturbeständigkeit:** bis 80° C

| Art.-Nr. | EAN           | Format       | Stärke | Fläche           |
|----------|---------------|--------------|--------|------------------|
| 131      | 4007155350468 | 10 m x 0,5 m | 4 mm   | 5 m <sup>2</sup> |

| Art.-Nr. | EAN           | Format      | Stärke | Fläche           |
|----------|---------------|-------------|--------|------------------|
| 36       | 4007155390266 | 6 m x 0,5 m | 4 mm   | 3 m <sup>2</sup> |