

FASSADENSYSTEM AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN SPEZIALPOLYMEREN  
 Ein dauerhaft schöner Anblick



Große Auswahl an Farbtönen.



Lagerfarben:

Desert blend #209



Red blend #210



White blend #212



Old red blend #214



Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich. Novik behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Farben einzuführen oder aus dem Programm zu nehmen.

Nicht jede Farbe ist in Europa verfügbar. Bitte fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach genaueren Informationen und Farbmustern

Farben auf Bestellung:

Cedar blend #202



Traditional blend #203



Red used blend #204



Brown blend #205



Gray black blend #206



Gray blend #211



Bark blend #213



**NOVIBRIC™ HL**

hergestellt von NOVIK Inc., Quebec, Canada  
[www.novik.com](http://www.novik.com)

KLINKERFASSADEN   
 bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zu einem günstigen Preis.

**NOVIBRIC™ HL**



## KLINKERFASSADEN



bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zu einem günstigen Preis.

Die **NOVIBRIC** Polymer-Fassadenelemente lassen sich schnell montieren und machen aus Ihrer Fassade ein naturgetreues Abbild altbewährter Klinker.

Ideal für Fassaden- Sockel- und Giebelverkleidungen.

### Geprüfte Qualität

Test	Standardtests	Ergebnis für NOVIBRIC
Brandschutzklasse	Entspricht E84	Brandbeständigkeit Klasse C
Stoßfestigkeit	Entspricht ASTM3679	Bestanden
Erhöhte UV-Belastung	Entspricht ASTM1435	Praktisch kein Verblassen
Windlasten	Entspricht ASTM5206	> 257 km/h

\* Zertifizierte Testberichte unabhängiger Laboratorien



### Neue Produktentwicklung: Das Schnellmontagesystem



Was ist die Schnellmontagesystem FAST-FIT?  
Neue Funktionsmerkmale zur Vereinfachung der Montage!


- Erzeugt die Optik echten Ziegelmauerwerks zu einem Bruchteil der Kosten.
- Problemlose Montage spart erhebliche Arbeitskosten.
- Ideal für Renovierungsprojekte, da keine Änderungen am Fundament erforderlich sind.
- Hervorragende Qualität aufgrund der Herstellung aus Spritzguss-Copolymeren.
- Verwerfungs- und Schlagfest auch bei extremen Temperaturschwankungen.
- Qualitativ hochwertige Beschichtung auch bei getönten Farben mit UV-Stabilisator zur Vermeidung von Verblassen und Ausbleichen.
- Farblich abgestimmtes Zubehör (z.B. Eckelemente, Starterleisten und weiteres Zubehör).
- Produkte aus unterschiedlichen Produktionschargen können gemischt werden.



Praktisch wartungsfrei



3 Zu einer problemlosen und schnellen Montage werden die Platten durch extra lange, leicht ineinander greifende Verschlussnasen verbunden.



1 Nagellöcher vereinfachen die Montage, da sie die genaue Nagelstelle anzeigen.



2 Zentriertes Nagelloch zur Fixierung und Sicherung der Fassadenplatte.

Winkel erleichtert das Einsetzen.



3 Speziell eingegossene Temperaturlinien stellen eine präzise Montage zu jeder Jahreszeit sicher.



Platten-Abmessungen  
47 cm x 121,9 cm  
9 Platten / 4,65 m<sup>2</sup> Deckfläche pro Karton



Eckelement

Größere Nasen an der Rückseite der Platte erleichtern die Montage.



Plattenrückseite

