

LECOVER

SCHNELL ZUR  
GLATTEN WAND  
**Abdecktapete**

QUICK TO A  
SMOOTH WALL  
**Cover it!**



## LECOVER

### Die Abdecktapete! Schnell und einfach zur glatten Wand!

Ohne Staub, Schmutz und Lärm zur glatten Wand – einfach und unkompliziert. Mit LECOVER können leichte bis mittlere Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett geglättet werden.

Die Verarbeitung erfolgt ohne aufwendiges Spachteln und Schleifen und erzeugt weder Staub noch Lärm, was besonders die Arbeit im Objektbereich vereinfacht und zu Zeitersparnissen von bis zu 75 % führt.

### Cover it! Quick and easy to a smooth wall!

Without dust, dirt or noise to a smooth wall – easy and uncomplicated. Once applied to the wall, LECOVER hides small to medium-sized fibre glass structures and irregular surfaces at once, smoothing out wall surfaces.

It is best used in high traffic areas and suitable for contract, as it allows avoiding filling old wall surfaces. Thus, renovation works can be carried out very time efficiently.





## DIE ABDECKTAPETE!

- Spezialglasvlies zum Glätten der Wand
- schnell und einfach zur glatten Wand
- kein Spachteln und Schleifen
- kein Staub und Lärm
- bis zu 75 % Zeitersparnis
- idealer Tapezieruntergrund oder Anstrichträger

## COVER IT!

- heavy-duty glass veil for smoothing out wall surfaces
- easy and quick to a smooth wall
- no filling and sanding
- dust free
- no noise
- up to 75 % faster



KEIN  
SPACHTELN  
UND SCHLEIFEN  
NO FILLING AND  
SANDING

## STRUKTUREN STRUCTURES



66000

66250

**GEWICHT:** 66000 – ca. 375 g/m<sup>2</sup>

66250 – ca. 550 g/m<sup>2</sup>

**ROLLENMASS:** 66000 – 1,00 x 25,00 m

66250 – 1,00 x 15,00 m

**WEIGHT:** 66000 – ca. 375 g/m<sup>2</sup>

66250 – ca. 550 g/m<sup>2</sup>

**DIMENSION:** 66000 – 1.00 x 25.00 m


66250 – 1.00 x 15.00 m

## EIGENSCHAFTEN

- Spezialglasvlies zum Abdecken von leichten bis mittleren Strukturen
- stoßfest, dimensionsstabil und rissüberbrückend
- mehrfach überstreichbar
- übertapezierbar
- atmungsaktiv
- 66000: Brandschutzklasse A2-1,d0 nach DIN EN 13501-1
- 66250: Brandschutzklasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

## PROPERTIES

- Glass veil for covering irregularities
- robust, tear-resistant, dimensionally stable and bridges cracks (hairline cracks and fatigue)
- can be painted several times
- ideal as a wall liner
- breathable
- 66000: flame retardant in accordance with DIN EN 13501-1 (A2-1,d0)
- 66250: flame retardant in accordance with DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## VERARBEITUNG

### VORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein.

### VERKLEBUNG

Die Verklebung erfolgt in Wandklebetechnik.

### ANSTRICH

Nach der Trocknung kann LECOVER 66000 je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstrichen oder mit einer beliebigen Tapete übertapeziert werden. LECOVER 66250 eignet sich hervorragend als Untergrund für Tapezierungen.

## INSTRUCTIONS OF USE

### PREPARATION

The wall surface must be dry and evenly absorbent.

### HANGING

Apply glue to the wall per length evenly with a lambskin roller. Apply the wallpaper length to the wall. Butt join following length.

### PAINTING

Once dry, the wallcovering LECOVER 66000 can be painted with an adequate paint like dispersion, latex or acrylic paint according to DIN EN 13300 or wallpapered. LECOVER 66250 is ideal to use as a wall liner.





**LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG**  
Hollefeldstraße 41 · 48282 Emsdetten · Germany  
Tel.: +49 2572 207-0 · Fax: +49 2572 207-231  
[www.leco-werke.de](http://www.leco-werke.de) · [info@leco-wallcoverings.com](mailto:info@leco-wallcoverings.com)

