

# ESCO Bauchemie

Die sauberste Fuge  
der Welt!

## ESCO 1K

Fuge für den  
Innenbereich



# ESCO 1K

## Anwendungsbereich

Innen, Wand und Boden.

Geeignet für die Verfugung von keramischen Belägen, Naturstein, Cotto, Metall und Glas.



## Eigenschaften

- spritzwasserbeständig
- wasserabweisend
- verfärbungsfrei
- schmutzresistent


**ESCO 1K** ist in allen Anwendungsbereichen schmutz- und schimmelabweisend.

Aufgrund der einzigartigen Flankenhaftung bei mindestens 2 mm Fugentiefe auch als Renovierungsfuge geeignet.

Absolute Farbgleichheit im gesamten verfugten Belag.



## Farben

|                                                                                     |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | perlgrau   | S 102  |
|  | platingrau | S 105  |
|  | altweiß    | S 135  |
|  | hellgrau   | S 136  |
|  | weiß       | S 1070 |



|  |               |        |
|--|---------------|--------|
|  | creme         | F 100  |
|  | schwarz       | F 101  |
|  | tabak         | F 107  |
|  | blau          | F 124  |
|  | sand          | F 138  |
|  | cotto         | F 139  |
|  | terra         | F 141  |
|  | gelb          | F 142  |
|  | basalt        | F 143  |
|  | grün          | F 180  |
|  | rot           | F 1060 |
|  | brilliantweiß | F 1071 |

|  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
|  | creme-metallic      | E 1    |
|  | hellblau-metallic   | E 2    |
|  | hellgrün-metallic   | E 3    |
|  | rosé-metallic       | E 4    |
|  | gelb-metallic       | E 5    |
|  | grau-metallic       | E 6    |
|  | rot-metallic        | E 7    |
|  | grün-metallic       | E 8    |
|  | blau-metallic       | E 9    |
|  | schwarz-metallic    | E 10   |
|  | silbergrau-metallic | E 110  |
|  | weiß-metallicgrün   | E 1190 |
|  | transparent         | E 20   |

### Lieferform

1 kg und 5 kg Gebinde.

### Verbrauch

Kleinformate  
z. B. 5 x 5 cm  
ca. 700 g/qm

Mosaik  
z. B. 10 x 10 cm  
ca. 600 g/qm

Fliesen  
z. B. 25 x 33 cm  
ca. 450 g/qm

Großformate  
z. B. 30 x 30 cm  
ca. 400 g/qm

## ESCO 1K

### Verarbeitungshinweise

1. Gebrauchsfertige Fugenmasse aus dem Eimer entnehmen und eine mit Wasser angefeuchtete Fläche von maximal 1,5 qm mit dem **ESCO**-Hartgummifugbrett einfügen.



2. Im sofortigen Anschluß die Fläche mit einem **ESCO**-Viskoseschwamm gründlich reinigen.

3. Die Fuge mit dem **ESCO**-Viskoseschwamm glätten.

4. Leichten Fugenschleier auf dem Belag erst am folgenden Tag mit Wasser abwaschen.

5. Sollte sich dennoch ein grober Schleier auf dem Belag befinden, diesen mit **ESCO**-Clean entfernen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

[www.esco-bauchemie.de](http://www.esco-bauchemie.de)  
[info@esco-bauchemie.de](mailto:info@esco-bauchemie.de)

Deutsches Patent Nr. 3707712  
Europäisches Patent Nr. 0271794